Bocas de Incendio Equipadas

Bocas de Incendio Equipadas de 25 mm compactas (armarios de 50 cm de ancho)

BIE25CPC

BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Puerta Ciega Roja

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta ciega, con bisagra integrada y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en rojo RAL-3000. Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda).

BIE25CVRR

BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Puerta Semiciega con Visor

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta semiciega con visor de matecrilato central, con bisagra integrada y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en rojo RAL-3000. Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda).

BIE25CMCRR

BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Puerta para Cristal

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, con puerta para cristal pintada en rojo RAL-3000, con bisagra integrada y cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de incendio". Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda).

BIE25CMCRI		**BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Puerta en Inox para Cristal** Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, con puerta para cristal en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad, con bisagra integrada y cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 70 x 25 x 50 cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar. Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de incendio". Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda)

BIE25CPCI

BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Puerta Ciega en Inox

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, con puerta ciega en acero inoxidable AISI-316, con bisagra integrada y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, . Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda)

BIE25CVGG

BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Armario y Puerta Semiciega Gris con Visor

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en gris, puerta semiciega con visor de matecrilato central, con bisagra integrada y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en gris. Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda).

BIE25CVRI

BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Puerta Semiciega Inox con Visor

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta semiciega con visor de matecrilato central, con bisagra integrada y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, en Acero Inoxidable AISI-316. Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda).

BIE25CVRB

BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Puerta Semiciega Blanca con Visor

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta semiciega con visor de matecrilato central, con bisagra integrada y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en blanco. Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda).

BIE25CPCRB

BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Puerta Ciega Blanca

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta ciega, con bisagra integrada y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en blanca. Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda).

BIE25CPCGG

BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Armario y Puerta Ciega Gris

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en gris, puerta ciega, con bisagra integrada y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en gris. Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda).

BIE25CMCRB

BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Puerta para Cristal Blanca

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, con puerta para cristal pintada en blanco, con bisagra integrada y cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de incendio". Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda).

BIE25CMCGG

BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Armario y Puerta para Cristal Gris

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en gris, con puerta para cristal pintada en gris, con bisagra integrada y cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de incendio". Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda).

342,86 €

BIE25CMCRR2



BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Puerta para Cristal Cierre Cuadradillo

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, con puerta para cristal pintada en rojo RAL-3000, con bisagra integrada y cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de incendio". Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda).

BIE25CMCRC

BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Puerta para Cristal Cromada

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para

manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, con puerta para cristal cromada, con bisagra integrada y cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de incendio". Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda).

BIE25CMCRG

BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Puerta para Cristal Gris

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, con puerta para cristal pintada en gris, con bisagra integrada y cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de incendio". Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda).

Bocas de Incendio Equipadas de 25 mm abatibles

BIE25MCRB

BIE 25 mm Manguera 20 mts con Marco para Cristal

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta con bisagra integrada, con marco pintado para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo completo para su instalación final en obra.

BIE25MCRC

BIE 25 mm Manguera 20 mts con Marco Cromado para Cristal

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta con bisagra integrada, con marco cromado para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo completo para su instalación final en obra.

BIE25VRR

BIE 25 mm Manguera 20 mts con Puerta Semiciega con Visor

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta con bisagra integrada semiciega con visor de metacrilato central y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en rojo RAL-3000. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra.

BIE25PCRR



BIE 25 mm Manguera 20 mts con Puerta Ciega Roja

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta con bisagra integrada ciega y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en rojo RAL-3000. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra

BIE25PCGG

BIE 25 mm Color Gris Manguera 20 mts con Puerta Ciega Beige

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en color gris granulado al horno, puerta con bisagra integrada ciega y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en gris granulado al horno. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra.

BIE25MCRI

BIE 25 mm Manguera 20 mts con Marco Inox para Cristal

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta con bisagra integrada, con marco en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en

cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo completo para su instalación final en obra

BIE25PCRI

BIE 25 mm Manguera 20 mts con Puerta Ciega en Inox

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta ciega con bisagra integrada y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, fabricada en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra.

BIE25VRI

BIE 25 mm Manguera 20 mts con Puerta Semiciega en Inox con Visor

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta con bisagra integrada semiciega con visor de metacrilato central y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, fabricada en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra.

BIE25VRB

BIE 25 mm Manguera 20 mts con Puerta Semiciega Blanca con Visor

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta con bisagra integrada semiciega con visor de metacrilato central y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en blanco. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra

BIE25VGG

BIE 25 mm Manguera 20 mts con Armario y Puerta Semiciega Gris con Visor

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en gris, puerta con bisagra integrada semiciega con visor de metacrilato central y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en gris. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra

BIE25MCGG

BIE 25 mm Manguera 20 mts con Armario y Marco Gris para Cristal

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1\\\") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1\\\" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1\\\"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en gris, puerta con bisagra integrada, con marco gris para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo completo para su instalación final en obra.

BIE25MCRR

BIE 25 mm Manguera 20 mts con Marco Rojo para Cristal

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera seBoca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta con bisagra integrada, con marco pintado en rojo RAL-3000 para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo completo para su instalación final en obra

BIE25PCRB

BIE 25 mm Manguera 20 mts con Puerta Ciega Blanca

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta con bisagra integrada ciega y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en blanco. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y

certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra.

Bocas de Incendio Equipadas de 25 mm en acero inoxidable

BIE25MCII

Boca de Incendio Equipada de 25 mm en inox marco para cristal

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa fabricada en acero inoxidable, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad (chapa de 1,5 mm de grosor), puerta con bisagra integrada, con marco en acero inoxidable AISI-316, para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo completo para su instalación final en obra.

BIE25PCII

Boca de Incendio Equipada de 25 mm en inox puerta ciega

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa fabricada en acero inoxidable, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad (chapa de 1,5 mm de grosor), puerta ciega en acero inoxidable AISI-316 con bisagra integrada, con tirador de PVC con precinto y cierre de resbalón. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior de "BIE". Equipo completo para su instalación final en obra.

BIE25VII

Boca de Incendio Equipada de 25 mm en inox puerta ciega con visor

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa fabricada en acero inoxidable, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad (chapa de 1,5 mm de grosor), puerta semiciega con visor de metacrilato central en acero inoxidable AISI-316 con bisagra integrada, con tirador de PVC con precinto y cierre de resbalón. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior de "BIE". Equipo completo para su instalación final en obra

BIE25CMCII

Boca de Incendio Equipada de 25 mm compacta en inox marco para cristal

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) fabricada en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) fabricado en acero inoxidable AISI-316, con puerta para cristal en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad, con bisagra integrada y cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de incendio". Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda)

BIE25CPCII

Boca de Incendio Equipada de 25 mm compacta en inox puerta ciega

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) fabricada en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) fabricado en acero inoxidable AISI-316, con puerta ciega en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad, con bisagra integrada y cierre por tirador de PVC con precinto de seguridad (cierre de resbalón). Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de "BIE". Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda)

BIE25CVII

Boca de Incendio Equipada de 25 mm compacta en inox puerta ciega

Boca de Incendio Equipada Compacta de 25 mm (B.I.E.) fabricada en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) fabricado en acero inoxidable AISI-316, con puerta semiciega en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad, con visor de metacrilato, bisagra integrada y cierre por tirador de PVC con precinto de seguridad (cierre de resbalón). Medidas del armario: 70 alto x 25 profundo x 50 ancho en cm. Entrada de tubería por abajo en el centro del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de "BIE". Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para pilares de obra (estrecha, funcional y poco profunda).

Bocas de Incendio Equipadas de 25 mm especiales

BIE25PEPC

Boca de Incendio Equipada de 25 mm profundidad especial

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 de 14,5 cm de profundidad, para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera fija metálica pintada en rojo (posibilidad de extraer en el montaje de la BIE) para manguera. Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta ciega, con bisagra integrada y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en rojo RAL-3000. Medidas del armario: 750 x 750 x 145 en mm. Entrada de tubería por arriba o por abajo del armario (incluye pre-taladro en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra. Ideal para situaciones en obra con poca profundidad de encastrado.

BIE25AFFF

Boca de Incendio Equipada de 25 mm espumógeno (AFFF) marco para cristal

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa + Equipo de Espumógeno (A-FFF), homologada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de armario de Espumógeno + Armario de BIE con manguera semirrígida de 25mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones, lanza especial para espumógeno de 25 mm, devanadera para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo con puerta abisagrada con marco pintado para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas aprox del armario de la BIE: 68 alto x 25 profundo x 68 ancho en cm. Incluye armario metálico para Espumógeno con iguales caracteristicas exteriores (Medidas aprox: 68 alto x 25 profundo x 68 ancho en cm.) Depósito de espumógeno A-FFF de 25 ltrs (Incluído) + mezclador/proporcionador con succionador y llave de apertura de esfera con manómetro 0-16 Bar. Entrada de tubería por arriba a la izquierda. Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo de colocación horizontal

BIE25AVRR

Boca de Incendio Equipada de 25 mm con arco metálico

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra con arco metálico incluida pintada en rojo RAL-3000 (sujeta el equipo de BIE). Posibilidad de distintas medidas y acabados en este producto.

BIE25PEAVRR

Boca de Incendio Equipada de 25 mm con peana metálica

Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra con peana metálica incluida pintada en rojo RAL-3000 (sujeta el equipo de BIE). Posibilidad de distintas medidas y acabados en este producto.

BIE25LAT		**Boca de Incendio Equipada de 25 mm puerta de acceso lateral** Boca de Incendio Equipada de 25 mm completo y homologado, con armario especial con puerta de acceso a la BIE por el lateral del armario. Ideal para instalaciónes donde no se dispone de espacio frontal y sí en profundidad para la instalación de la BIE. Consúltenos los ditintos acabados y posibilidades de este equipo.
BIE25AD		**Boca de Incendio Equipada de 25 mm con toma adicional de 45 mm** Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, puerta con bisagra integrada semiciega con visor de metacrilato central y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en rojo RAL-3000. Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Incluye toma adicional de 45 mm. Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra.
BIE25SA		**Boca de Incendio Equipada de 25 mm sin armario** Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera semirrígida de 25mm (1") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con machones de 1" rosca macho a ambos extremos, con válvula de esfera de 25 mm (1"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm, devanadera metálica pintada en rojo para manguera, y guía atornillable para la conducción de la manguera..

Bocas de Incendio Equipadas de 45 mm

BIE4515MCG		**Boca de Incendio de 45 mm 15 m marco para cristal** Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo con puerta abisagrada con marco pintado para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por arriba a la derecha o por abajo a la izquierda del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo de colocación horizontal
BIE4520MCG		**Boca de Incendio Equipada de 45 mm 20 m marco para cristal** Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo con puerta abisagrada con marco pintado para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60

BIEMODPCB		**BIE-25+Armario Extintor. Posición Horizontal. Puerta Ciega Beige** Equipos modulares de BIE-25 mm + Armario de Extintor en posición horizontal. Acabado de ambos armarios: Puerta ciega color beige granulado con tirador de PVC. BIE-25 mm homologada. Equipo listo para montaje final en obra. Incluye BIE-25 mm completa + Armario para Extintor de Polvo de 6-9 kgs . Posición de montaje: Horizontal. Ambos armarios están pintados en beige granulado e incluyen bisagras integradas para poder ser montados en superficie o empotrados, con puerta ciega pintada en beige con tirador de PVC. Equipo formado por 2 armarios. Medidas de la BIE: 62 ancho x 62 alto x22 prof. en cm. Medidas del armario de extintor: 62 alto x 30 ancho x 22 prof. en cm. (No se incluye extintor).
BIEMODVG		**BIE-25+Armario Extintor Gris. Posición Horizontal. Puerta Semiciega con Visores Metacrilato** Equipos modulares de BIE-25 mm + Armario de Extintor en posición horizontal. Acabado de ambos armarios: Puerta semiciega con visor de metacrilato. BIE-25 mm homologada. Equipo listo para montaje final en obra. Incluye BIE-25 mm completa + Armario para Extintor de Polvo de 6-9 kgs . Posición de montaje: Horizontal. Ambos armarios están pintados en rojo e incluyen bisagras integradas para poder ser montados en superficie o empotrados, con puerta semiciega pintada en rojo con visores de metacrilato. Equipo formado por 2 armarios. Medidas de la BIE: 62 ancho x 62 alto x22 prof. en cm. Medidas del armario de extintor: 62 alto x 30 ancho x 22 prof. en cm. (No se incluye extintor).
BIEMODMCB		**BIE-25+Armario Extintor. Posición Horizontal. Puerta con Marco Blanco para Cristal** Equipos modulares de BIE-25 mm + Armario de Extintor en posición horizontal. Acabado de ambos armarios: Puerta con marco en blanco para cristal (no incluído). BIE-25 mm homologada. Equipo listo para montaje final en obra. Incluye BIE-25 mm completa + Armario para Extintor de Polvo de 6-9 kgs . Posición de montaje: Horizontal. Ambos armarios están pintados en rojo e incluyen bisagras integradas para poder ser montados en superficie o empotrados, con puerta en acero inox para cristal. Equipo formado por 2 armarios. Medidas de la BIE: 62 ancho x 62 alto x22 prof. en cm. Medidas del armario de extintor: 62 alto x 30 ancho x 22 prof. en cm. (No se incluye extintor).

Equipos modulares horizontales. BIE 25 mm + Armario de Extintor + Armario Sirena - Pulsador

BIEMOPMCI		**BIE-25+Armario Extintor + Armario Alarma. Posición Horizontal. Puerta con Marco Inox para Cristal** Equipos modulares de BIE-25 mm + Armario de Extintor + Armario de Alarma para Sirena-Pulsador, en posición horizontal. Acabado de armarios de BIE y Extintor: Puerta con marco en acero inoxidable para cristal (no incluído). Acabado de Armario de Alarma: frente ciego en acero inoxidable. BIE-25 mm homologada. Equipo listo para montaje final en obra. Incluye BIE-25 mm completa + Armario para Extintor de Polvo de 6-9 kgs + Armario de Alarma (no incluye pulsador ni alarma). Posición de montaje: Horizontal. Los armarios de BIE y extintor están pintados en rojo e incluyen bisagras integradas para poder ser montados en superficie o empotrados, con puerta en acero inox para cristal. Equipo formado por 3 armarios. Medidas de la BIE: 62 ancho x 62 alto x22 prof. en cm. Medidas del armario de extintor: 62 alto x 30 ancho x 22 prof. en cm. Medidas del armario de alarma: 62 alto x 25 ancho x 22 prof. en cm. (No se incluye extintor).

BIEMOPPCI

BIE-25+Armario Extintor+Armario Alarma. Posición Horizontal. Puerta Ciega en Inox

Equipos modulares de BIE-25 mm + Armario de Extintor + Armario de Alarma para Sirena-Pulsador, en posición horizontal. Acabado de armarios de BIE y Extintor: Puerta ciega en acero inoxidable con tirador de PVC. Acabado de Armario de Alarma: frente ciego en acero inoxidable. BIE-25 mm homologada. Equipo listo para montaje final en obra. Incluye BIE-25 mm completa + Armario para Extintor de Polvo de 6-9 kgs + Armario de Alarma (no incluye pulsador ni alarma). Posición de montaje: Horizontal. Los armarios de BIE y extintor están pintados en rojo e incluyen bisagras integradas para poder ser montados en superficie o empotrados, con puerta en acero inox ciega. Equipo formado por 3 armarios. Medidas de la BIE: 62 ancho x 62 alto x22 prof. en cm. Medidas del armario de extintor: 62 alto x 30 ancho x 22 prof. en cm. Medidas del armario de alarma: 62 alto x 25 ancho x 22 prof. en cm. (No se incluye extintor).

BIEMOPVR

BIE-25+Armario Extintor + Armario Alarma. Posición Horizontal. Puerta Semiciega Visor

Equipos modulares de BIE-25 mm + Armario de Extintor + Armario de Alarma para Sirena-Pulsador, en posición horizontal. Acabado de armarios de BIE y Extintor: Puerta semiciega color rojo con visor de metacrilato. Acabado de Armario de Alarma: frente ciego en chapa acero color rojo. BIE-25 mm homologada. Equipo listo para montaje final en obra. Incluye BIE-25 mm completa + Armario para Extintor de Polvo de 6-9 kgs + Armario de Alarma (no incluye pulsador ni alarma). Posición de montaje: Horizontal. Los armarios de BIE y extintor están pintados en rojo e incluyen bisagras integradas para poder ser montados en superficie o empotrados, con puerta semiciega con visor. Equipo formado por 3 armarios. Medidas de la BIE: 62 ancho x 62 alto x22 prof. en cm. Medidas del armario de extintor: 62 alto x 30 ancho x 22 prof. en cm. Medidas del armario de alarma: 62 alto x 25 ancho x 22 prof. en cm. (No se incluye extintor).

BIEMOPPCR

BIE-25+Armario Extintor + Armario Alarma. Posición Horizontal. Puerta Ciega Rojo

Equipos modulares de BIE-25 mm + Armario de Extintor + Armario de Alarma para Sirena-Pulsador, en posición horizontal. Acabado de armarios de BIE y Extintor: Puerta ciega color rojo con tirador de PVC. Acabado de Armario de Alarma: frente ciego en chapa acero color rojo. BIE-25 mm homologada. Equipo listo para montaje final en obra. Incluye BIE-25 mm completa + Armario para Extintor de Polvo de 6-9 kgs + Armario de Alarma (no incluye pulsador ni alarma). Posición de montaje: Horizontal. Los armarios de BIE y extintor están pintados en rojo e incluyen bisagras integradas para poder ser montados en superficie o empotrados, con puerta ciega con tirador de PVC. Equipo formado por 3 armarios. Medidas de la BIE: 62 ancho x 62 alto x22 prof. en cm. Medidas del armario de extintor: 62 alto x 30 ancho x 22 prof. en cm. Medidas del armario de alarma: 62 alto x 25 ancho x 22 prof. en cm. (No se incluye extintor).

BIEMOPPCG

BIE-25+Armario Extintor + Armario Alarma. Posición Horizontal. Puerta Ciega Beige

Equipos modulares de BIE-25 mm + Armario de Extintor + Armario de Alarma para Sirena-Pulsador, en posición horizontal. Acabado de armarios de BIE y Extintor: Puerta ciega color beige con tirador de PVC. Acabado de Armario de Alarma: frente ciego en chapa acero color beige. BIE-25 mm homologada. Equipo listo para montaje final en obra. Incluye BIE-25 mm completa + Armario para Extintor de Polvo de 6-9 kgs + Armario de Alarma (no incluye pulsador ni alarma). Posición de montaje: Horizontal. Los armarios de BIE y extintor están pintados en beige e incluyen bisagras integradas para poder ser montados en superficie o empotrados, con puerta ciega con tirador de PVC. Equipo formado por 3 armarios. Medidas de la BIE: 62 ancho x 62 alto x22 prof. en cm. Medidas del armario de extintor: 62 alto x 30 ancho x 22 prof. en cm. Medidas del armario de alarma: 62 alto x 25 ancho x 22 prof. en cm. (No se incluye extintor).

BIEMOPPCB

BIE-25+Armario Extintor + Armario Alarma. Posición Horizontal. Puerta Ciega Blanca

Equipos modulares de BIE-25 mm + Armario de Extintor + Armario de Alarma para Sirena-Pulsador, en posición horizontal. Acabado de armarios de BIE y Extintor: Puerta ciega color rojo con tirador de PVC. Acabado de Armario de Alarma: frente ciego en chapa acero color rojo. BIE-25 mm homologada. Equipo listo para montaje final en obra. Incluye BIE-25 mm completa + Armario para Extintor de Polvo de 6-9 kgs + Armario de Alarma (no incluye pulsador ni alarma). Posición de montaje: Horizontal. Los armarios de BIE y extintor están pintados en rojo e incluyen bisagras integradas para poder ser montados en superficie o empotrados, con puerta ciega blanca con tirador de PVC. Equipo formado por 3 armarios. Medidas de la BIE: 62 ancho x 62 alto x22 prof. en cm. Medidas del armario de extintor: 62 alto x 30 ancho x 22 prof. en cm. Medidas del armario de alarma: 62 alto x 25 ancho x 22 prof. en cm. (No se incluye extintor).

Equipos modulares horizontales. BIE 25 mm Inox + Armario de Extintor Inox

BIEMODMCII

BIE-25 Inox+Armario Extintor Inox. Posición Horizontal. Puerta con Marco para Cristal

Equipos modulares de BIE-25 mm fabricado en Inox+ Armario de Extintor fabricado en Inox, en posición horizontal. Acabado de ambos armarios: Puerta con marco en acero inoxidable para cristal (no incluído). BIE-25 mm homologada. Equipo listo para montaje final en obra. Incluye BIE-25 mm completa + Armario para Extintor de Polvo de 6-9 kgs . Posición de montaje: Horizontal. Ambos armarios están fabricados en acero inoxidable de alta calidad AISI-316 e incluyen bisagras integradas para poder ser montados en superficie o empotrados, con puerta en acero inox para cristal. Equipo formado por 2 armarios. Medidas de la BIE: 62 ancho x 62 alto x22 prof. en cm. Medidas del armario de extintor: 62 alto x 30 ancho x 22 prof. en cm. (No se incluye extintor).

BIEMODPCII

BIE-25 Inox+Armario Extintor Inox. Posición Horizontal. Puerta Ciega

Equipos modulares de BIE-25 mm fabricado en Inox + Armario de Extintor fabricado en Inox, en posición horizontal. Acabado de ambos armarios: Puerta ciega en acero inoxidable con tirador de PVC. BIE-25 mm homologada. Equipo listo para montaje final en obra. Incluye BIE-25 mm completa + Armario para Extintor de Polvo de 6-9 kgs . Posición de montaje: Horizontal. Ambos armarios están fabricados en acero inoxidable AISI-316 de alta calidad e incluyen bisagras integradas para poder ser montados en superficie o empotrados, con puerta ciega en acero inox. Equipo formado por 2 armarios. Medidas de la BIE: 62 ancho x 62 alto x22 prof. en cm. Medidas del armario de extintor: 62 alto x 30 ancho x 22 prof. en cm. (No se incluye extintor).